



代理店アセンド製品御担当者殿

アセンド・コミュニケーションズ

Product Update

平成 10 年 3 月 31 日

VOL.RA-9810

MAX6000 の発売開始のお知らせ

MAX4000 のパワーアップ後継機種 MAX6000 の 4 月 1 日からの発売開始をお知らせします。MAX6000 の発売に伴い、MAX4000 クラスの引き合いにつきましては、MAX4048 を除きまして MAX6000 にてセールスを進めて頂くようお願い致します。

なお、既存 MAX4000 からのシャーシアップグレード・プログラムを実施いたします。

(1) MAX6000 の製品概要

- ① 今回の MAX6000 は、つぎの主要な機能で従来の MAX4000 に比して機能拡張をしております。

	MAX4000	MAX6000
CPU	25MHz、i960CF	64MHz、i960HD
シェアードメモリー	8MB DRAM	16MB DRAM
CPU 専用メモリー	---	32MB DRAM (拡張オプション)
フラッシュメモリー	2MB Flash	2MB Flash(標準) 8MB Flash (拡張オプション)
圧縮プロセッサ	1 x STAC 9706 プロセッサ	2 x HiFn9711 プロセッサ
LAN	1 x 10Base-T/AUI	1 x 10/100Base-T(自動認識)
HDLC 処理 (標準)	64 x HDLC	128 x HDLC
最大モデムアクセス数	72	92 (INS1500 x 4)
最大 PIAFS アクセス数	48	92 (INS1500 x 4)
電源容量および クーリング	200W Fan: 1x80mm,3x60mm	325W Fan:8x80mm



②MAX6000 サポートのスロットカード

MAX6000 は、既存の拡張スロットカードをサポートします。

- Series56K デジタルモデムカード(8,12,16 ポート)
- BRI カード
- V.110 カード
- PIAFS カード (8,12,16 ポート)
- IDSL カード

次期リリースにてサポート予定

- V.34 デジタルモデムカード (8,12 ポート)
- IMUX カード (2,6 ポート)

③ソフトウェア機能

MAX4000 と同様の機能を提供します。

ただし、MAX6000 のリリースにあわせてシステムソフトウェアを
TAOS(True Access Operating System)として統合します。
TAOS の最初リリースは、6.0 となります。

TAOS (主要機能構成)

- |__TAOS Kernel:MAX6000 に標準サポートされるもの
- |__TAOS Extension:各機能を個別に購入 (オプション)
 - |_____Global Digital Access: デジタルアクセス機能
| (ISDN シグナリング、FR, PIAFS)
 - |_____VPN: ATMP,PPTP,L2TP トンネリングサポート
 - |_____マルチプロトコルルーティング／ブリッジング機能
| (IPX、AppleTalk)
 - | (注)IntragyCetral と呼びます。
 - |_____SecureConnect (Secure Access)ファイアウォール
 - |_____NavisAccess Option

これに伴って、ソフトウェア機能の発注方法が、従来と異なります

なお、詳細は「MAX6000 プロダクトガイド：ファイル名 max6000_pg」および
「TAOS プロダクトガイド：ファイル名 taos_pg」を参照ください。FTP サー
バ（製品ニュースと同じディレクトリー内）にアップしております。



(2)製品番号、製品名、価格

Product	Model Number	Description	Price (US \$)
MAX 6000 Chassis	MX60-4T1-AC	MAX 6000 base chassis with (4) T1 ports, (4) integrated CSUs, and (6) slots. AC power cable and documentation included. Standard Chassis.	11,040
	MX60-4T1-DC	MAX 6000 base chassis with (4) T1 ports, (4) integrated CSUs, and (6) slots. DC power cable and documentation included. Standard Chassis.	12,040
	MX60-4T1-2AC	MAX 6000 base chassis with two(2) AC power supplies , (4) T1 ports, (4) integrated CSUs, and (6) slots. AC power cables and documentation included. Redundant power Chassis.	16,040
	MX60-4T1-2DC	MAX 6000 base chassis with two(2) DC power supplies , (4) T1 ports, (4) integrated CSUs, and (6) slots. DC power cables and documentation included. Redundant power Chassis.	17,040
MAX6000 Hardware Options			
	MX60-FLASH-8MB	8MB Flash Memory card	1,500
	MX60-DRAM-32MB	32MB custom DRAM memory card (リリース6.1よりサポート予定)	2,500
MAX6000 Software Options			
TAOS (True Access Operating System) Extension	MX60-SP-HA-PHS	Global Digital Access 6000 enables INS1500 Signaling, Frame Relay Support, Digital Access and PIAFS on the MAX 6000.	4,660
	MX60-SO-RNS	Enables Bridging, Multiprotocol Routing for Novell/IPX and AppleTalk, AppleTalk Remote Access Support, MAXDial, and MAXLink Pro Enterprise Software Bundle	4,000
	MX60-SO-VPN	Enables support for ATMP, PPTP and L2TP. VPN software	1,500
	MX60-SO-ASA	Enables integrated dynamic firewall capability. Includes system software, Secure Access Manager, and documentation. Standard Secure Access Firewall	4,000



	MX60-SWUP-ASA	Enables integrated dynamic firewall capability. Includes system software, Secure Access Manager, and documentation. Standard Secure Access Firewall Shrink-wrapped version. Serial number is required.	4,000
	MX60-SO-ANC	The NavisAccess Software Option is a license to manage the device, and provides enhanced management features. One Advanced Agent is required per device to be managed.	995

(注)上記製品のディスカウントカテゴリー：A

(3) 受注開始日および標準納期

受注開始日：平成 10 年 4 月 1 日（水）

標準納期： 30Days ARO

(4) 製品プレス発表および販促資料

-発売開始プレス発表：平成 10 年 3 月 31 日

-MAX6000 製品プレゼンテーション資料：FTP サーバにアップしております。

FTP サーバ： acjr-mkt/presentation/MAX Family/MAX6000-J.zip

-MAX6000 データシート：4 月中旬完成予定。出来上がり次第、送付させていただきます。

-MAX6000 プロダクトガイド：

FTP サーバ： acjr-mkt/product_update/update98/ max6000_pg

-MAX6000 パフォーマンステストデータ：Tolly グループでのテスト結果として下記 URL を参照ください。

URL: http://www.tolly.com/online_1/testresults/info/8263/8263.html

以上